

## Serie SM

Drejning af spjæld op til ca. 3 m<sup>2</sup>.  
Drejmoment 15 Nm

Typer:

**NM24**, AC/DC 24 V, ON-OFF

**NM220**, AC 220 V, ON-OFF

**NM24-SR**, AC/DC 24 V, modulerende

**NM220-SR**, AC 220 V, modulerende



## Serie AM

Drejning af spjæld op til ca. 3,5 m<sup>2</sup>.  
Drejmoment 18 Nm

Typer:

**AM24**, AC/DC 24 V, ON—OFF

**AM230**, AC 230 V, ON-OFF

**AM24-SR**, AC/DC 24 V, modulerende



## Serie GM

Drejning af spjæld op til ca. 6 m<sup>2</sup>.  
Drejmoment 30 Nm

Typer:

**GM24**, AC/DC 24 V, ON-OFF

**GM220**, AC 220 V, ON-OFF

**GM24-SR**, AC 24 V, modulerende

**GM220-SR**, AC 220 V, modulerende



## Serie AF

Drejning af spjæld op til ca. 3 m<sup>2</sup>.  
Drejmoment 15 Nm

Typer:

**AF24**, AC/DC 24 V, Spring-return

**AF24-S**, AC/DC 24 V, Spring-return, med yderstillingskontakter

**AF230**, AC 230 V, Spring-return

**AF230-S**, AC 230 V, Spring-return, med yderstillingskontakt



# Splældmotor Belimo

## Tilbehør:

Hjælpekontakt-moduler

**NM1/NM2**, hjælpekontakt for serie NM

**S1/S2**, hjælpekontakt for serie SM og GM

**SA1/SA2**, hjælpekontakt for serie AM

**SZS**, mellemstillingskontakt for serie SM og GM

## Stillingsgivere

Til manuel fjernstyring eller minimalstilling for type NM24-SR, AM24-SR, GM24-SR og AF24-SR

SGF24, for tavlemontering

SGA24, vor væg montering

SGE24, for montering på DIN-skinne

## Temperaturregulatorer

**RS 10-35**, tavlemontering

**RS 10-70**, tavlemontering

**RS 20-40**, tavlemontering

**RS 10-351A**, vægmontering

**RS 10-70/A**, vægmontering

## Tilbageførings-potentiometre

**P140...2800**, for serie SM og GM med modstand på hhv. 140, 200, 500, 1000, 2000 og 2800  $\Omega$

**P4-20**, for serie SM og GM, 4-20 mA

